

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty pomiarowe					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.057	km km	 1.057	
				RAZEM	1.057
2 Roboty ziemne - przygotowanie terenu					
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (1057*5.5)+170+180	m ² m ²	 6163.500	
				RAZEM	6163.500
3 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 8 cm ((1057*5.5)+170+180)*0.08	m ³ m ³	 493.080	
				RAZEM	493.080
3 Nawierzchnie					
4 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (1057*5.5)+170+180	m ² m ²	 6163.500	
				RAZEM	6163.500
5 d.3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 (1057*5.5)+170+180	m ² m ²	 6163.500	
				RAZEM	6163.500
6 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (1057*5.5)+170+180	m ² m ²	 6163.500	
				RAZEM	6163.500
7 d.3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (1057*5.5)+170+180	m ² m ²	 6163.500	
				RAZEM	6163.500
4 Roboty wykończeniowe					
8 d.4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym o szer 0,75 ((1057*2)-12.5-13)*0.75*0.17	m ³ m ³	 266.284	
				RAZEM	266.284
9 d.4	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa pokryw zaworów wodociągowych 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000

Uwaga: na podstawie przedmiaru należy sporządzić kosztorys ofertowy i dostarczyć go przed podpisaniem umowy.

Dodatkowo w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić:

- regulację wysokości 30 szt. włączów studni kanalizacyjnych

Roboty te należy wycenić i wskazać w kosztorysie ofertowym dodając ich wartość do wartości pozycji przedmiarowej 9 d.4 – Regulacja pionowa pokryw zaworów wodociągowych