

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w Wąsoszu.KST

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Droga Wąsosz, dz.ewid nr 724-47mb; dz.ewid 834 -100mb; dz.ewid nr 822/1 - 492mb</b>					
1 d.1	<b>KNR 2-31 0311-01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (krotność 1,25) = docelowa grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu Krotność = 1.25 1003.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1003.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>1003.150</b>
2 d.1	<b>KNR 2-31 0311-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (krotność 2,08) docelowa grubość po zagęszczeniu 6,25 cm Krotność = 2.08 2881.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2881.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2881.500</b>